

# 安心と信頼のパナソニック製 リライトカード リーダライタ

# KU-R40000シリーズ

- 操作性向上と機能充実を図った最新スタンドアロンモデル
- 予約日、返却日、エコポイント… 多種多様のシーンに対応する印字機能を搭載!!

**特徴 1 ポイント + 予約日印字**

エステ、治療院、病院などに

ご利用日 09/05/29  
ご利用回数 1回 P  
交換P 50 P  
累計P 50 P  
次回予約日 09年09月03日(木)14時30分

**特徴 2 ポイント + サービスP**

※P内訳表示可能!

商店街、ショッピングモールにエコポイント運用にも最適

ご利用日 09/05/04  
ご利用回数 11/05/04  
有効利用回数 3回 P  
交換P 50 P  
累計P 130 P

一例 次回来店日、貸出(返却日)、お買上金額や目標金額印字など使い方も色々!

整備工場、美容室	図書館、レンタル店	小売・販売店
定期メンテナンス 次回 〇年〇月 事前にご予約下さい。	返却日 〇年〇月〇日 10日以内に返却下さい	今回お買上 3000円 09年売上 10千円 年間目標 20千円 期間中あと 3日来店で サービスを進め!

## 【印字レイアウトの特徴】

- ◎縦印字、横印字、文字行間などのフォーマット選択可能
- ◎印字項目、印字位置、文字サイズ、項目名などを任意に設定可能

## 【操作性の向上】

- ◎金額を大文字、カンマ区切りで表示し、誤入力防止と視認性を向上
- ◎特定ポイント、任意倍率、任意ポイントをファンクションキーで簡単、スピーディーに入力
- ◎ポイント付与・交換、前回訂正後付与を1回のカード処理で可能  
(ポイントの付与は複数明細にも対応可能)

旧Ver [A] 1234-01-0000001  
現在 817P 001回  
購入金額 19800円

新Ver >01 817P コド:200  
19,800円  
10P 500% 次

>01 817P コド:100 \*円  
特定 任倍 任P 交換

F1 切換 F2 F3 F4 交換

※ファンクションキーイメージ  
各機能は機器設定より要否設定可能  
※交換可能PIに達していたらF4に交換表示し、キャッシュバック方式にも対応

累計 1674P  
基 218P サ 436P  
交 OP 交換<F4>  
中止<剛> 更新<突>

累計 1674P  
1: 500P 2: 1000P  
3: 1500P 9:任意

[付加後、交換可能PIに達したら交換<F4>表示]

## 【その他機能】

- ◎店フラグ運用 ◎セキュリティの強化 ◎バーコード連動
  - ◎各種ポイント交換方式 ◎自動集計対応 ◎レシートプリンタ連動
- >> 詳細は別途お問い合わせ下さい

詳しいお問合せは

# 株式会社 アイル

〒422-8061 静岡県静岡市駿河区森下町 1-30 サンコウビル 3F  
TEL:(054)284-8010 FAX:(054)284-8807 MAIL:webmaster@ilecard.com

ポイントのアイル | 検索 | <http://www.ilecard.com>



KU-R4410

## 【ポイントサービス機能】

基本サービス	マルチサービス	タイムサービス	コードサービス
特定ポイント / 特定倍率設定 (MAX3 設定)、任意倍率 / 任意ポイントの有無設定、その他、入会・再入会・来店・誕生日、各項目毎に特定ポイントサービスが可能です ※来店時は抽選当りし運用も行えます	対象会員・特定日・金額、3つの条件が一致することで、倍率、または固定ポイントサービスが行えます。 (MAX8 設定)	設定時間帯におけるポイント割増サービスが可能です (MAX3 設定)	3桁のサービスコードの入力で、商品区分や支払区分・特定ポイントなどの分類が可能です。 また、コード毎でポイント料率の設定が可能 (上位1桁*10通り)、3桁一致で特定ポイントサービスも可能です。
期間サービス	定期サービス	ID サービス	
キャンペーンなど任意期間内の購入金額や利用回数に応じてランク別サービス (特定ポイント、クーポン発券) が行えます	一定サイクル (月間 / 年間 / 生涯) 期間内の購入金額や利用回数に応じてランク別サービス (特定ポイント、クーポン発券) や会員ランクの変更が可能です。	顧客管理ソフト等であらかじめ抽出された会員リストを登録し、抽出会員に対してのポイント加算、クーポン発行、会員ランク変更が可能です。 (※別途専用の顧客管理ソフトが必要となります)	

装置仕様	
通信規格	標準: RS232C×2ポート
搬送速度	高速時 約 400mm/s 低速時 約 28mm/s
表示部	160×64 ドット表示
電源	AC100V 50/60Hz
外形	外形寸法 112(W)×251(D)×224(H)mm 重量 約 2.7 kg
メモリーカード	SD カード (32MB ~ 1G : メーカー純正品推奨)
信頼性	動作温度 5 ~ 40℃ 動作湿度 20 ~ 80RH (但し結露なきこと)
適合カード	
カード素材	PET
カード寸法	85.6mm × 54.0mm
カード厚	0.18 ~ 0.33mm
適合媒体	リライツ式
磁気ストライプ	3トラック リードライタ
リライツ方式	サーマル方式
印字	書体 ゴシック体フォント: ANK, JIS第1水準 (漢字、非漢字)、JIS第2水準 (漢字) 特殊文字 (ユーザ指定)、外字、ドットイメージ 印字文字数 最大40桁×28行 文字 (8×16 dots, ANK, 文字間スペースなしの時)

※仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承願います。  
※製品写真は印刷上、現品と色彩が異なる場合があります。